

Easee

Charge Max

En elbilsladdare för hemmabruk som är utformad för att leverera exakta energiavläsningar, transparent fakturering och fullständig kontroll av laddningskostnaderna genom en integrerad MID-kompatibel energimätare.

Kraftfull. Exakt. Pålitlig.

Funktioner

Charge Max kan ladda upp till 7.4 kW på en enfaskrets och upp till 22 kW på en trefaskrets. Installera upp till tre laddare på samma hemmaanläggning. Laddaren uppdateras kontinuerligt med de senaste funktionerna.

- En noggrannhet i MID-klass B, enligt EN 50470-3.
- Easee LinkTM Lokal last-och fasbalansering.
- Automatiskt kösystem.
- Permanent låsning av Typ 2-kabeln.
- Integrerad RFID-läsare (NFC/ISO 14443 och MIFARE Classic®).
- Universell, passar alla typer av elbilar och strömförsörjningar.
- Full kontroll med Easee App eller tredjepartsintegrationer.
- Tillverkargaranti: 5 år i enlighet med Easees garantiförfarande.

Säkerhet

Skydd
Integrerad jordfelsbrytare (RCD) av typen A 30 mA AC, godkänd enligt EN 60947-2.
Integrerad RDC-DD 6 mA DC som uppfyller IEC 62955, 9.9.
Temperaturövervakning.
Överbelastningsskydd.
Skyddsgrad: IP54 (bakplattan är IP22 utan skydd).
Slagtålighet: IK10
Överspänningskategori III.
Stöldskydd.
Läs mer på easee.com/manuals

Överensstämmer med följande föreskrifter
2014/53/EU (RED).
2011/65/EU (RoHS).
2014/30/EU (EMCD).
2014/35/EU (LVD).
MID 2014/32/EU.
The Electric Vehicles (Smart Charge Points) Regulations 2021.
Se DoC för mer information på easee.support

Tekniskt

Laddningseffekt
1-fas: 1.4 kW (6 A) - 7.4 kW (32 A).
TN 3-fas: 4.1 kW (6 A) - 22 kW (32 A).
IT 3-fas: 2.4 kW (6 A) - 12.7 kW (32 A).

Elektrisk
Spänning: 3x 230 V / 400 V AC (+/-10%).
Nätfrekvens: 50 Hz.
Elnät: TN, IT, TT.
Anslutningspunkt: Typ-2 uttag (Läge 3).
Automatisk anpassning av laddnings-hastigheten baserat på tillgänglig ström.
Automatisk laddning med solenergi.[1]
Automatisk fasbalansering.
Inbyggd energimätare i MID-klass B (±1 %).
V2G-redo.

Anslutning
Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n.
Bluetooth BLE 4.2.
Integrerad LTE Cat M1.
OCPP 1.6J.
Easee LinkRF (intern kommunikation mellan laddare och med Equalizern).
Inbyggd RFID/NFC läsare för åtkomstkontroll.
Easee App & Easee Control för kontroll och övervakning.
IEC 61851-1 & ISO 15118

Allmänt
Dimension (mm): H: 256 x W: 193 x D: 106.
Väggmontering (mm): c/c H: 160 x W: 125.
Driftstemperatur: -30 °C till +40 °C.
Vikt: 1.6 kg.

Easee App

Pålitlig lokal styrning
Få omfattande lokal kontroll över din laddare genom att ansluta via Bluetooth och få tillgång till många användbara funktioner.

- Styr laddningen.
- Se laddningsstatusen.
- Lås/lås upp laddningskabeln.
- Godkänn laddning med app.
- Sammanfattning av laddningstillfället.
- Räknare för livstidsförbrukning.
- Översikt över tillgänglig energi.
- Konfiguration.

1. Easee Equalizer krävs.

Detta dokument är endast avsett för information, tillhandahålls i befintligt skick och kan komma att ändras utan att så kommuniceras på förhand. Easee IP AS, med dotterbolag, tar inte på sig något ansvar för informationens och illustrationernas riktighet eller fullständighet och kan inte hållas ansvariga för dina överväganden, bedömningar, beslut/frånvaro av beslut eller annat bruk av informationen i detta dokument.

Ingen del av denna publikation får återpubliceras, reproduceras, överföras eller återanvändas i någon annan form, på något sätt eller i någon form, för att användas av dig eller tredje part, såvida inte annat skriftligen avtalats med Easee eller dess dotterbolag. All tillåten användning ska alltid ske i enlighet med god sed och säkerställa att ingen skada kan orsakas Easee eller genom att vilseleda konsumenten.

Easee och Easees produkter, produktnamn, varumärken och slogans, oavsett om de är registrerade eller ej, är Easees immateriella rättigheter och får inte användas utan skriftligt tillstånd på förhand från Easee. Alla övrigt förekommande produkter och tjänster kan vara märken avseende varor eller tjänster som tillhör respektive ägare.

Den senaste versionen av denna publikation kan laddas ner frånhttp://easee.support

Oktober 2026 - Version 1.03
© 2026 Easee IP AS. Alla rättigheter förbehålls.

Easee IP AS
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norge
Org.nr: 920 292 046

Easee distribueras och underhålls av ett nätverk av kvalificerade partners och återförsäljare. Finn mer information och din lokala partner på:

www.easee.com